



Sanera® Sot & Olja

Alkaliskt rengöringsmedel för kraftigt nedsmutsade ytor t.ex. sot, olja, fett. Högt pH.

Fördelar

Effektiv rengöring: Grovrengöringsmedel speciellt utformat för att avlägsna sot, olja och fett från ytor.

Mångsidig användning: Lämplig för brandsanering, oljesanering eller allmän rengöring med ingrodd smuts på de flesta hårda ytor inne och ute.

Lätt applicering: Enkel att applicera med borste, trasa eller skursvamp för att säkerställa jämn täckning och effektiv rengöring.

Användningsområden

Sanera Sot & Olja är idealisk för rengöring av ytor nedsmutsade av sot, olja och fett. Den kan användas för brandsanering, oljesanering eller allmän rengöring med ingrodd smuts på olika hårda ytor inne och ute såsom golv, väggar, innertak, maskiner, inredning och mer.

Bruksanvisning

Fukta ytan med vatten för att förbereda den för rengöring. Applicera utspädd Sanera Sot & Olja på ytan och låt det verka en stund för att lösa upp smutsen. Bearbeta ytan med en borste, trasa eller skursvamp för att effektivt avlägsna smutsen. Skölj rikligt med vatten för att avlägsna rengöringsmedlet och eventuella lösta partiklar. Upprepa hela behandlingen vid behov för att säkerställa en grundlig rengöring.

Vid sugande ytor som trä, använd Sanera Kalk för att neutralisera eventuell kvarvarande basiskt rengöringsmedel.

Undvik att låta Sanera Sot & Olja torka in i ytan för att förhindra eventuell påverkan.

Spädning & åtgång

Späd produkten enligt tillverkarens rekommendationer beroende på graden av smuts och typ av yta. Åtgången varierar beroende på ytvillkor.



Tuff mot svåra fläckar
För ytor inomhus
och utomhus
Även mot fett

VAR Inomhus/Utomhus.

MOT Sot, olja, fett.

PÅ Hårda ytor (kan etsa glas).

HUR Borste, trasa, svamp, sprayflaska.

SPÄDNING 10–20 delar vatten. Sprayflaska spädes ej.

ÅTGÅNG Varierar beroende på ytan.

ARTIKELINFO	500 ml	17211	12 st/frp
	1 liter	17212	12 st/frp

MILJÖBEDÖMNINGSSYSTEM



JAPE®

FÖR FRISKA HUS