

Underhållstvätt™

För tvättning av ytor som inte ska målas.


Vid tecken av påväxt, behandla först med Prick-Fri för att avdöda påväxten.



Ett mildt pH-neutralt rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar fett, smuts, rester av mögel etc på fasader och andra ytor inom- som utomhus. Finns det angrepp av påväxt rekommenderar vi först behandling med Grön-Fri eller Prick-Fri utomhus och Mögel-Fri inomhus.

Underhållstvätt är biologiskt nedbrytbar och fri från fosfater. Skonsam mot känsliga material, etsar ej. Påverkar inte effekten av kiselbehandlat trä och rekommenderas för mineraliska ytor innan målning.

Vid användning bearbetas ytan med borste och sköljs sedan av med vatten. I fukt känsliga utrymmen appliceras och bearbetas Underhållstvätt med trasa eller tvättsvamp för att sedan torkas av med en fuktig trasa.



VAR Utomhus/inomhus.

MOT Fett, smuts, rester av avdödad påväxt

PÅ Trä, puts, tegel, plåt, glas m.m.

HUR Lågtryckspruta, borste, svamp, trasa.

SPÄDNING 1 del spädes med upp till 20 delar vatten.

ÅTGÅNG 1 liter brukslösning räcker upp till 15 m².

ARTIKELINFO	1 liter	13812	12 st/frp
	5 liter	13824	3 st/frp

MILJÖBEDÖMNINGSSYSTEM



Instruktionsvideo



Så här gör du på ytor utomhus



1. Blöt ytorna med vatten.
2. Applicera utspädd Underhållstvätt med tryckspruta, pensel, borste eller tvättsvamp.
3. Bearbeta ytan noga med borste eller tvättsvamp.
4. Spola av ytan noga med vatten. Upprepa vid behov.



JAPE
FÖR FRISKA HUS